




ALTEA-JP1

PROTECTION JOINTS CARRELAGE





FONCTIONS :

- Bloque la pénétration des liquides même gras
- Sur tous types de joints (hors silicone et plastique)

AVANTAGES :

- S'applique sur presque tous les types de joints
- Sur sols et murs intérieurs et extérieurs
- Anti-moisissure et encrassement

CONDITIONNEMENT :

- 250 mL

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.
Au préalable, nettoyer les joints sales avec ALTEA-SOLS (voir fiche technique). Laisser sécher 24 heures. Appliquer ALTEA-JP1 sur les joints en prenant soin de bien couvrir toute la surface à protéger. Essuyer les débordements sur les carreaux. Laisser sécher 24 heures.
Pour le traitement anti-taches de grandes surfaces (terres cuites, dalles béton, carrelages poreux…) nous préconisons l'utilisation d'ALTEA-SP1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

ALTEA-JP1 est inflammable. L'éloigner de toute source de chaleur, flamme, cigarette, etc. Ne jamais ingérer le produit et éviter de respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter un médecin d'urgence. Tenir hors de portée des enfants.


Xn - Nocif



CERTIFIÉ ISO 14001



ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com

Mise à jour : octobre 2013 / Version précédente : juin 2013